

# SKLODEK 40 special dekor

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

### č. 2424/13

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1  | <b>JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU:</b> | 2424 (šedý); 1977 (červený) 1946 (černý)   |
| 2  | <b>ZAMÝŠLENÉ/ZAMÝŠLENÁ POUŽITÍ:</b>              | EN 13707:2004+A2:2009<br>Hydroizolační pásy a fólie – vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střeš.   |
| 3  | <b>VÝROBCE:</b>                                  | KVK Parabit, a.s.,<br>Nádražní 450, 542 24 Svoboda nad Úpou  |
| 4  | <b>ZPLNOMOCNĚNÝ ZÁSTUPCE:</b>                    | Není relevantní  |
| 5  | <b>SYSTÉM/SYSTÉMY POSV:</b>                      | System 2+  |
| 6a | <b>HARMONIZOVANÁ NORMA:</b>                      | EN 13707:2004+A2:2009  |
|    | Oznámený subjekt/oznámené subjekty:              | 1023, 1391, 1301<br>Oznámený subjekt č. 1023 (ITC, a.s. Tř.Tomáše Bati 299, Zlín) provedl počáteční inspekci v místě výroby a posouzení systému řízení kontroly kvality výroby a vydal ES Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1023-CPR-0564 F/c |

#### Prohlášení o vlastnostech

SKLODEK 40 special dekor

2424/13

2021.02, ver. 1

1347, 1534

**7 DEKLAROVANÁ  
VLASTNOST/DEKLAROVANÉ  
VLASTNOSTI**

| Základní charakteristiky           | Vlastnost                         | AVCP      | Harmonizovaná<br>technické<br>specifikace |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------|---|
| Reakce na oheň                     | Třída E                           | System 3  | EN 13707:2004<br>+A2:2009                 |
| Chování při vnějším požáru         | BROOF (t3)                        | System 4  |   |
| Vodotěsnost                        | ≥ 200 kPa                         | System 2+ |   |
| Max. tahová síla (md/cd)           | 1400 / 1600 N/50 mm ± 400         | System 2+ |   |
| Tažnost (md/cd)                    | 12 / 12 % ± 5                     | System 2+ |   |
| Odolnost proti statickému zatížení | ≥ 5 kg (metoda A)                 | System 2+ |   |
| Odolnost proti nárazu              | ≥ 1000 mm (metoda A)              | System 2+ |   |
| Odolnost proti protrhávání (md/cd) | 400 / 300 N ± 100                 | System 2+ |   |
| Ohebnost za nízkých teplot         | ≤ -25 °C                          | System 2+ |   |
| Trvanlivost                        |                                   |           |   |
| Ohebnost / Stékavost               | ≤/≥ -20 / +90 °C                  | System 2+ |   |
| Nebezpečné látky                   | Pásky neobsahují nebezpečné látky |           |   |

**8 PŘÍSLUŠNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE A/NEBO SPECIFICKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE**


Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jméno: Jiří Šprinc  
Funkce: technolog  
Ve Svobodě n/Úpou dne:  
10. 2. 2021

Jméno: Jakub Čech  
Funkce: Člen představenstva  
V Brně dne: 10. 2. 2021

Jméno: Andrej Šišolák  
Funkce: předseda představenstva  
V Brně dne: 10. 2. 2021



Konec informací vyžadovaných Nařízením (EU) č. 305/2011



06

KVK Parabit, a.s.,  
Nádražní 450, CZ 542 24 Svoboda nad Úpou

PoV č. 2424/13

EN 13707:2004+A2:2009

Oznámený subjekt 1023, 1391, 1301

Hydroizolační pásy a fólie – vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech.

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Reakce na oheň                     | Třída E                          |
| Chování při vnějším požáru         | BROOF (t3)                       |
| Vodotěsnost                        | ≥ 200 kPa                        |
| Max. tahová síla (md/cd)           | 1400 / 1600 N/50 mm ± 400        |
| Tažnost (md/cd)                    | 12 / 12 % ± 5                    |
| Odolnost proti statickému zatížení | ≥ 5 kg (metoda A)                |
| Odolnost proti nárazu              | ≥ 1000 mm (metoda A)             |
| Odolnost proti protrhávání (md/cd) | 400 / 300 N ± 100                |
| Ohebnost za nízkých teplot         | ≤ -25 °C                         |
| Trvanlivost                        |                                  |
| Ohebnost / Stékavost               | ≤/≥ -20 / +90 °C                 |
| Nebezpečné látky                   | Pásy neobsahují nebezpečné látky |

<http://dop.sika.com>

#### Prohlášení o vlastnostech

SKLODEK 40 special dekor

2424/13

2021.02 , ver. 1

1347, 1534

---

## **EKOLOGIE, ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY (REACH)**

Podrobnější informace týkající se bezpečného použití, skladování, ochrany zdraví a životního prostředí, fyzikální vlastnosti, ekologické a toxikologické údaje a relevantní pokyny pro bezpečné zacházení jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku. Bezpečnostní listy jsou dostupné na [www.cze.sika.com](http://www.cze.sika.com) nebo na vyžádání u společnosti Sika CZ.

---

## **PŘÁVNÍ DODATEK**

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblasti vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají aktuálním „Všeobecným obchodním a dodacím podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na [www.sika.cz](http://www.sika.cz).

---

**KVK Parabit, a.s.**  
Nádražní 450  
542 24 Svoboda nad  
Úpou

[www.kvkparabit.com](http://www.kvkparabit.com)

**KVK Parabit, a.s.**  
Zbuzany 307  
516 01 Rychnov nad  
Kněžnou

[www.kvkparabit.com](http://www.kvkparabit.com)

**Sika CZ, s.r.o.**  
Bystrcká 1132/36  
624 00 Brno

<https://cze.sika.com>

### **Prohlášení o vlastnostech**

SKLODEK 40 special dekor

2424/13

2021.02 , ver. 1

1347, 1534